

SÉRIE IX

Intercoms adressables IP et postes d'appel d'urgence



ÉTENDEZ LA SÉCURITÉ ET LA COMMUNICATION À TRAVERS VOTRE RÉSEAU

SÉRIE IX

Intercoms adressables IP et postes d'appel d'urgence

DES FONCTIONS ROBUSTES

De nouvelles fonctions font de la série IX l'un des systèmes d'intercoms les plus puissants de l'industrie.



APPLICATION MOBILE* POUR TÉLÉPHONES MOBILES ET TABLETTES ■

Identifiez les visiteurs, déverrouillez les portes et dialoguez d'un poste à l'autre à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. L'application mobile IX est disponible pour les dispositifs Android® et iOS®.



CLASSEMENT DES APPELS PAR ORDRE DE PRIORITÉ ■

Les postes d'appel d'urgence peuvent être placés en avant des appels en attente. Trois niveaux de priorité pour assurer l'assistance rapide des personnes.



POSTES D'URGENCE ■

La série IX offre le choix entre trois postes d'urgence différents. Installez-les dans les tours et boîtes murales Aiphone.



CARNET D'ADRESSES DE GRANDE CAPACITÉ ■

Chaque poste principal IX-MV stocke jusqu'à 500 adresses de poste unique ou partagé. Le système peut être élargi à l'infini en ajoutant plus de postes principaux.



VIDEO INTEGRATION



DIFFUSION EN CONTINU 24/7



Chaque poste vidéo de série IX peut diffuser en continu à un système de gestion vidéo.



INTÉGRATION TVCF

Lecture aisée sur l'écran du poste principal IX-MV des vidéos prises par des caméras ONVIF profil S d'autres marques.

Mise en réseau aisée

- La série IX offre à la fois des capacités unicast et multicast pour un déploiement plus aisé au sein de diverses infrastructures de réseau.
- Les postes de série IX se connectent directement à un réseau et sont alimentés par câble Ethernet (802.3af-PoE).



Meilleure qualité sonore

- Le volume mesuré aux postes extérieurs est de 82,7 dB à 30 cm, faisant de l'intercom vidéo le plus clairement audible d'Aiphone sur le marché.
- Connectez des postes de porte ou d'appel d'urgence à des haut-parleurs extérieurs pour un volume sonore encore plus élevé.



INTÉGRATION AU QUOTIDIEN

Les postes de la série IX communiquent entre eux sur le réseau. Identifiez les visiteurs, déverrouillez les portes et évaluez les situations d'urgence de n'importe quel endroit sur le réseau.



CAMPUS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES / BUREAUX ■

Les intercoms Aiphone assurent la sécurité des entrées depuis plus de 40 ans. Nos technologies primées sont maintenant aussi mises au service de la sécurité extérieure. Modernisez les tours existantes ou installez des tours modulaires et des postes d'appel d'urgence Aiphone sur tout le campus.



BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS ■

Les hôpitaux, les établissements correctionnels et d'autres bâtiments institutionnels peuvent bénéficier d'un système de sécurité centralisé. Contrôlez les entrées, les couloirs, les sas, les parcs de stationnement et les zones réservées aux visiteurs. La série IX relie les postes d'appel d'urgence et les postes de communication au sein d'un même réseau, afin d'assurer la sécurité des visiteurs et des employés.



PARCS DE STATIONNEMENT FERMÉS ET EN PLEIN D'AIR ■

La fonction de sortie audio de la série IX rend les postes d'extérieur idéaux pour les zones à circulation élevée. Téléassistance aisée des visiteurs et excellente audibilité. Combinée aux postes d'appels d'urgence, la série IX marie fonctions de communication et gestion des urgences.



RÉSIDENCES PRIVÉES ■

Au moyen d'un routeur ou d'un point d'accès WiFi fiable, reliez un poste de série IX à un réseau par connexion sans fil. Identifiez les visiteurs de l'intérieur ou depuis n'importe quel lieu à des kilomètres de votre domicile. Si vous possédez plusieurs propriétés, installez la série IX pour des communications rapides entre résidences.



La série IX s'intègre aux systèmes de contrôle d'accès OnGuard® Lenel®. Interagit avec les événements IX à l'intérieur de l'interface OnGuard Lenel. Les fonctions contrôlables au moyen des modules OnGuard comprennent entre autres :

Alertes programmées

- Appel intercom automatique au personnel de sécurité en cas de carte non reconnue

Surveillance vidéo + audio continue

- Affichage des activités de surveillance des postes IX sur l'écran OnGuard

État de poste intercom

- Tests de santé du système et identification aisée des postes hors ligne
- Affichage des postes inactifs, en attente ou en cours de communication

Enregistrement des événements

- Historique des événements des postes
- Journaux des pannes

Des combinaisons illimitées

POSTES



LA SÉRIE IX : UN POTENTIEL ILLIMITÉ

Commencez par un poste principal IX-MV et constituez un réseau de postes série IX de taille illimitée. L'ajout d'autres postes principaux augmente la capacité du système de façon exponentielle, car chacun de ces postes peut appeler jusqu'à 500 postes uniques ou partagés.





SÉRIE IX

Intercoms adressables IP et postes d'appel d'urgence



Poste principal



IX-MV

Poste principal vidéo

- PoE
- Capacité de carnet d'adresses de 500 postes
- Communication mains libres avec combiné pour communication privée
- Au mur ou sur table

Poste principal auxiliaire



Application IX Mobile

(Android 4.1 ou version ultérieure et iOS 8.0 ou version ultérieure)

- Poste principal auxiliaire de dispositif mobile
- Identifie les visiteurs et déverrouille les portes
 - 4 boutons de numérotation rapide programmables
 - Nécessite l'achat d'un poste IX-MV et de RY-IP44
 - Téléchargeable à partir de Google Play™ et de l'App Store™ d'Apple®

*Chaque IX-MV peut commander un réseau de 500 postes/applications IX. Pour étendre le nombre de postes/applications au-delà de 500, ajoutez autant de postes principaux IX-MV que nécessaire.

Postes vidéo



IX-DA

- Poste de porte vidéo
- PoE
 - Caméra fixe
 - Couvercle en plastique
 - Montage en surface
 - Sortie de relais



IX-DF*

Poste de porte vidéo

- PoE
- Caméra fixe
- Acier inoxydable
- Montage encastré, boîtier d'installation compris
- Sortie de relais



IX-DF-HID*

Poste de porte vidéo à accès par carte

- PoE
- Caméra fixe
- Acier inoxydable
- Montage encastré, boîtier d'installation compris
- Lecteur de carte de proximité HID® ProxPoint® Plus avec sortie Wiegand
- Sortie de relais



IX-DF-RP10*

Poste de porte vidéo à accès par carte

- PoE
- Caméra fixe
- Acier inoxydable
- Montage encastré, boîtier d'installation compris
- Lecteur de carte intelligent HID® multiCLASS SE® avec sortie Wiegand
- Sortie de relais

Postes audio



IX-BA

Poste de porte audio

- PoE
- Couvercle en plastique
- Montage en surface
- Sortie de relais



IX-SS*

Poste de porte audio

- PoE
- Acier inoxydable
- Montage encastré, boîtier d'installation compris
- Sortie de relais

Adaptateurs



RY-IP44

Adressable IP Relais

entrée/sortie (requiert un PS-1225UL)

- Quatre entrées par contact
- Quatre sorties de relais programmables
- Programmable à partir du navigateur
- Chaque RY-IP44 prend en charge 8 applications mobiles IX

Adaptateur de réseau

Convertir des stations d'intercom existantes ou nouvelles à un poste maître nouvelle technologie IP.

Mettre à jour votre ancien système d'intercom audio !

- 2 fils
- PoE
- Déverrouillage de porte et appel caméra
- Contacts secs C

IX-1AS

- Contrôle 1 poste de porte/sec. série LE ou NE

IX-10AS

- Contrôle 10 postes de porte/sec. série LE ou NE



Postes d'appel d'urgence conformes à l'ADA

- PoE
- Caméra fixe
- Inscription et signalisation en braille
- Indicateur d'état d'appel DEL
- 3 sorties relais C
- Acier inoxydable
- Montage encastré
- Boîtier d'installation fourni



IX-DF-2RA*

Poste d'appel d'urgence vidéo

- Boutons d'appel doubles



IX-SS-2RA*

Poste d'appel d'urgence audio seulement

- Boutons d'appel doubles



IX-SS-RA*

Poste d'appel d'urgence audio seulement

- Bouton d'appel unique

* Pour commander les stations de langue française, veuillez communiquer au (866) 663-1240

Caractéristiques de la série IX

Alimentation électrique	Alimentation par câble Ethernet (802.3af-PoE)
Interface réseau	Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ-45)
Protocoles réseau	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, DHCP, NTP, DNS
Utilisation de bande passante	320 kbps à 8 mbps
Communication	Mains libres (activation vocale), manuelle (simplex) ou par combiné (duplex intégral)
Affichage vidéo	Écran ACL couleur 3-1/2 po

Caméra	Type : CCD couleur 1/4 po
	Champ de vision : 2 pi 1 po (vert.) x 3 pi 1 po (horiz.) à 20 po
Flux vidéo	Profil S ONVIF
Sortie audio	600Ω, 300 mVrms
Déverrouillage de porte	Contact sec C programmable, 24 V c.a./c.c., 500 mA
Type de câble	CAT-5e ou CAT-6
Distance	Poste de porte à nœud de réseau : 330 pi
	Poste principal à nœud de réseau : 330 pi

Série IX_FR

04/2016

Imprimé aux É.-U.



Aiphone Co. Ltd.



Aiphone Corp.



Aiphone Co. Ltd.

Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.